



EUROWINTER D100

1WIND00008	8 / M
1WIND00009	9 / L
1WIND00010	10 / XL
1WIND00011	11 / XXL
1WIND00012	12 / XXXL

EN 388:2016
+A1:2018



3X43D
abcde

EN 511:2006



021
abc



Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If unfdone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

CUT D

COLD 2

9 / L

EN 388:2016 +A1:2018

ANSI A4

EN 511:2006

1WIND00009

EUROWINTER D100

WORLDWIDE EURO PROTECTION

120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY, France

12/2025

SAC-PO005986

Size / Taille

See instruction for use / Notice d'usage

CE-marking / Marquage CE

Brand name / Nom de la marque

Product reference / Référence produit

Product name / Nom du produit

Company name & address / Nom et adresse de l'entreprise

cover guard

120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY, France

12/2025

SAC-PO005986

Adresses sur quefaire.demesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY, France

* CTC - Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No: 0075

** <https://www.coverguard-safety.com>

v.20260224

Le marquage CE apposé sur le gant atteste de sa conformité au règlement européen 2016/425. Les niveaux de performance sont garantis exclusivement sur la paume. Si le niveau de résistance à la déchirure est supérieur à 1, le gant ne doit pas être utilisé à proximité de machines en mouvement afin d'éviter tout risque d'accident. Ne pas utiliser ce gant pour la manipulation de produits chimiques ou d'objets à une température supérieure à 50 °C. Aucun nettoyage ni entretien n'est autorisé. Les gants doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. Ce gant est certifié (voir *) AVERTISSEMENT : Ce gant contient du latex, susceptible de provoquer des réactions allergiques. Pour les gants composés de deux couches ou plus, la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Les pictogrammes et références aux normes mentionnées ci-dessus indiquent que le produit est conforme aux normes européennes citées. Ces informations sont complètes, le cas échéant, par les niveaux de performance obtenus par l'équipement conformément à chaque norme. Il est impossible de déterminer une durée de conservation, car ces matériaux ne se détériorent pas avec le temps. Le gant doit être remplacé en cas de détérioration ou de fin de l'utilisation. Vérifiez le produit avant toute utilisation. En cas de dommage, le produit doit être remplacé. Les niveaux de performance obtenus lors des tests effectués conformément à chaque norme sont indiqués ci-dessous : EN 3882016+A12018 : a = Résistance à l'abrasion (0-4); b = Résistance à la coupe (0-5); c = Résistance à la déchirure (0-4); d = Résistance à la perforation (0-4); e = Résistance à la coupe TDM (A à F). X* signifie non testé. EN 5112006 : a = Froid par convection (0-4); b = Froid par contact (0-4); c = Pénétration d'eau (0 ou 1). Le gant peut perdre ses propriétés isolantes lorsqu'il est mouillé. Les niveaux de performance et de protection s'appliquent uniquement à l'ensemble complet. Pour les gants à deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Des informations complémentaires concernant l'exposition maximale admissible pour l'utilisateur (température, durée, etc.) peuvent être obtenues auprès du fabricant. La déclaration de conformité est disponible sur le site web : voir **.

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 1, then this glove should not be used near moving machinery to avoid any risk of accident. Do not use this glove to handle chemical products or objects at a temperature higher than 50°C. No cleaning or maintenance is permitted. Gloves should be stored in their original packaging in a cool, dry place. This glove has been certified by (see *). WARNING: This glove contains latex, which may cause allergic reactions. In the cases where gloves are composed with two or more layers, this will mean that the general classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment according each standard. It is not possible to give a shelf life as these materials are not known to deteriorate over time and the shelf life will be dependent upon a number of factors such as type of use and frequency of use. Check the product before any use. If any damage is noticed, the product has to be replaced. The performances levels obtained by testing in accordance to each standard are given below. EN 3882016+A12018 : a= Abrasive resistance (0-4); b= cut resistance (0-5); c= tear resistance (0-4); d= puncture resistance (0-4); e = TDM cut penetration (0-4); b = F* means not tested. EN 5112006 : a= convective cold (0-4); b= contact cold (0-4); c= water penetration (0 or 1). The glove may lose its insulative properties when wet. The performance levels and protection only apply to the complete assembly. The glove with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Additional information can be obtained by contacting the manufacturer on the maximum permissible exposure for the user, e.g. temperature duration etc. The declaration of conformity is available on the web site : see **.

A kesztyűn található CE-jelölés azt jelzi, hogy a kesztyű megfelel a 2016/425/EU európai rendelet követelményeinek. A teljesítményszintek kizárólag a tenyészrészre vonatkozóan garantáltak. Ha a szakszerűség teljesítményszintje magasabb, mint 1, a kesztyűt nem szabad mozgó gépek közelében használni az öszegyalodás veszélyének elkerülése érdekében. A kesztyűt nem használható vegyi anyagok kezelésére, illetve 50°C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak megfogására. Tisztítás vagy karbantartás nem megengedett. A kesztyűt eredeti csomagolásukban, hűvös, száraz helyen kell tárolni. A kesztyűt tanúsított (*) jelöléssel megadott szerkezettől végezze. FIGYELMEZTETÉS: A kesztyű latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat. Amennyiben a kesztyű két vagy több rétegből áll, az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a külső réteg teljesítményét. A fent említett szabványokra utaló pictogramok és hivatkozások azt jelentik, hogy a termék megfelel a megfelelő európai szabványoknak, és ezeket az információkat - szükség esetén - az adott szabvány szerinti vizsgálatok során elért teljesítményszintek egészítik ki. A termék eltarthatósági ideje nem határozható meg, mivel az anyagok idővel előregedése nem ismert, és az eltarthatóság több tényező függvényeként a használat módjától és gyakoriságától. Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket, és sérülés esetén cserélje ki. Az egyes szabványok szerinti vizsgálatok során elért teljesítményszintek a következők: EN 3882016+A12018 - a = kopásállóság (0-4); b = vágásállóság (0-5); c = szakszerűség (0-4); d = átszűrőállóság (0-4); e = TDM vágásállóság (A-F). X* jelölés jelenti, hogy nincsen vizsgálat. EN 5112006 - a = konvekció hideg elleni védelem (0-4); b = kontakt hideg elleni védelem (0-4); c = vízáteresztés (0 vagy 1). A kesztyű nedves állapotban elveszíti hőszigetelő tulajdonságait. A teljesítményszintek és a védelem csak a teljes öszszelátásra érvényesek, és két vagy több rétegből álló kesztyű esetén az összesített besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. További információ a gyártótól kérhető a felhasználó számára megengedett maximális kitettségről (pl. hőmérséklet és expozíciós időtartam). A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon lásd (**).

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet, dass der Handschuh die Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt. Die Leistungstufen werden nur für die Handfläche garantiert. Wenn die Leistungstufen der Weiterleistungsfähigkeit höher als 1 ist, darf dieser Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwendet werden, um die Gefahr des Verlangens zu vermeiden. Dieser Handschuh darf nicht zum Umgang mit Chemikalien oder mit Gegenständen, die eine Temperatur von über 50 °C aufweisen, verwendet werden. Der Handschuh sollte in seiner Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Dieser Handschuh wurde von der unter (*) angegebenen Stelle zertifiziert. WARNUNG: Dieser Handschuh enthält Latex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der Außenschicht wider. Die oben genannten Piktogramme und Normverweise bedeuten, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls durch die nach jeder Norm erzielten Leistungstufen ergänzt. Eine Haltbarkeitsdauer kann nicht angegeben werden, da nicht bekannt ist, dass diese Materialien im Laufe der Zeit verfallen; die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Art und Häufigkeit der Nutzung. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Bei Beschädigungen ist das Produkt zu ersetzen. Die gemäß den jeweiligen Normen erzielten Leistungstufen sind wie folgt: EN 3882016+A12018 - a = Abriebfestigkeit (0-4); b = Schnittfestigkeit (0-5); c = Weiterleistungsfähigkeit (0-4); d = Durchschlagsfestigkeit (0-4); e = TDM-Schnittfestigkeit (A-F). X* bedeutet nicht geprüft. EN 5112006 - a = Schutz gegen konvektive Kälte (0-4); b = Schutz gegen Kontaktkälte (0-4); c = Wasserundurchlässigkeit (0 oder 1). Der Handschuh verliert seine isolierenden Eigenschaften, wenn er nass wird. Die Leistungstufen und der Schutz gelten nur für die vollständige Ausführung. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Weitere Informationen zur maximal zulässigen Exposition des Benutzers (z. B. Temperatur und Einwirkdauer) erhalten Sie beim Hersteller. Die Konformitätsklärung ist auf der Website verfügbar: siehe (**).

El marcado CE en el guante indica que cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425. Los niveles de prestación solo están garantizados en la palma. Si el nivel de resistencia al desgarrado es superior a 1, este guante no debe utilizarse cerca de maquinaria en movimiento para evitar todo riesgo de accidente. No se permite la limpieza ni el mantenimiento. Los guantes deben almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo indicado en (*). ADVERTENCIA: Este guante contiene látex, que puede provocar reacciones alérgicas. En el caso de guantes compuestos por dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa exterior. Los pictogramas y las referencias a las normas mencionadas anteriormente indican que el producto cumple con las normas europeas indicadas. Esta información se completa, si es necesario, con los niveles de prestación obtenidos por el equipo conforme a cada norma. No es posible indicar una vida útil, ya que no se conoce que estos materiales se deterioren con el tiempo; la vida útil dependerá de diversos factores, como el tipo y la frecuencia de uso. Revise el producto antes de cada uso. Si se detecta algún daño, el producto debe sustituirse. Los niveles de prestación obtenidos según cada norma son los siguientes: EN 3882016+A12018 : a = resistencia a la abrasión (0-4); b = resistencia al tallo (0-5); c = resistencia al desgarrado (0-4); d = resistencia a la perforación (0-4); e = resistencia al corte TDM (A-F). X* significa no ensayado. EN 5112006 : a = frío por convección (0-4); b = frío por contacto (0-4); c = penetración de agua (0 o 1). El guante puede perder sus propiedades aislantes cuando está mojado. Los niveles de prestación y la protección solo se aplican al conjunto completo. En guantes con dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Pueden obtenerse información adicional contactando con el fabricante sobre la exposición máxima permitida para el usuario (por ejemplo, temperatura y duración de la exposición). La declaración de conformidad está disponible en el sitio web : ver (**).

Il marchio CE presente sul guanto indica che il guanto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425. I livelli di prestazione sono garantiti esclusivamente sul palmo. Se il livello di resistenza allo strappo è superiore a 1, il guanto non deve essere utilizzato in prossimità di macchinari in movimento per evitare rischi di infortunio. Non utilizzare il guanto per manipolare prodotti chimici o oggetti con temperatura superiore a 50 °C. Non sono consentite operazioni di pulizia o manutenzione. I guanti devono essere conservati nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo indicato in (*). AVVERTENZA: questo guanto contiene lattice, che può causare reazioni allergiche. Nel caso di guanti composti da due o più strati, la classificazione generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme sopra menzionate indicano che il prodotto è conforme alle norme europee citate. Tali informazioni sono complete, se necessario, dai livelli di prestazione ottenuti secondo ciascuna norma. Non è possibile indicare una durata di conservazione, poiché non è noto che questi materiali si deteriorino nel tempo; la durata dipende da diversi fattori, quali il tipo e la frequenza d'uso. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. In caso di danni, il prodotto deve essere sostituito. I livelli di prestazione ottenuti secondo ciascuna norma sono i seguenti: EN 3882016+A12018 : a = resistenza all'abrasione (0-4); b = resistenza al taglio (0-5); c = resistenza allo strappo (0-4); d = resistenza alla perforazione (0-4); e = resistenza al taglio TDM (A-F). X* significa non testato. EN 5112006 : a = protezione dal freddo convettivo (0-4); b = protezione dal freddo per contatto (0-4); c = permeabilità all'acqua (0 o 1). Il guanto può perdere le proprie proprietà isolanti quando è bagnato. I livelli di prestazione e la protezione si applicano esclusivamente al prodotto completo. Nel caso di guanti con due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. Ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando il produttore in merito alla massima esposizione consentita per l'utilizzatore (ad esempio temperatura e durata dell'esposizione). La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedere (**).

A marcação CE presente na luva indica que a mesma cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425. Os níveis de desempenho são garantidos apenas na palma. Se o nível de resistência ao rasgo for superior a 1, esta luva não deve ser utilizada perto de maquinaria em movimento para evitar o risco de acidente. Não é permitida a limpeza nem a manutenção. As luvas devem ser armazenadas na sua embalagem original, num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo indicado em (*). AVISO: Esta luva contém látex, que pode provocar reacções alérgicas. No caso de luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. Os pictogramas e as referências às normas acima mencionadas indicam que o produto está em conformidade com as normas europeias referidas. Estas informações são, se necessário, complementadas pelos níveis de desempenho obtidos de acordo com cada norma. Não é possível indicar um prazo de validade, uma vez que não se conhece deterioração destes materiais ao longo do tempo; a duração dependerá de vários fatores, como o tipo e a frequência de utilização. Verifique o produto antes de cada utilização. Caso seja detetado qualquer dano, o produto deve ser substituído. Os níveis de desempenho obtidos de acordo com cada norma são os seguintes: EN 3882016+A12018 : a = resistência à abrasão (0-4); b = resistência ao corte (0-5); c = resistência ao rasgo (0-4); d = resistência à perfuração (0-4); e = resistência ao corte TDM (A-F). X* significa não testado. EN 5112006 : a = frio convectivo (0-4); b = frio por contacto (0-4); c = penetração de água (0 ou 1). A luva pode perder as suas propriedades isolantes quando molhada. Estes níveis de desempenho e a proteção aplicam-se apenas ao conjunto completo. No caso de luvas com duas ou mais camadas, a classificação global não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Informações adicionais podem ser obtidas junto do fabricante relativamente à exposição máxima permitida para o utilizador (por exemplo, temperatura e duração da exposição). A declaração de conformidade está disponível no sítio web: ver (**).

CE-mærkningen på handsken angiver, at handsken opfylder kravene i EU-fordrning 2016/425. Ydelsesniveauerne er kun garanteret på håndfladen. Hvis niveauet for rivestykke er højere end 1, må handsken ikke anvendes i nærheden af bevægelige maskiner for at undgå risiko for indfaldning. Brug ikke handsken til håndtering af kemiske produkter eller genstande med en temperatur over 50 °C. Rengøring eller vedligeholdelse er ikke tilladt. Handskeme skal opbevares i deres originale emballage i et køligt og tørt miljø. Denne handske er certificeret af det organ, der er angivet ved (*). ADVARSEL: Denne handske indeholder latex, som kan forårsage allergiske reaktioner. I tilfælde hvor handsken består af to eller flere lag, afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydeevnen af det yderste lag. Piktogrammer og henvisninger til ovennævnte standarder betyder, at produktet er i overensstemmelse med de nævnte europæiske standarder. Disse oplysninger suppleres om nødvendigt med de ydelsesniveauerne, der er opnået i henhold til hver standard. Det er ikke muligt at angive en holdbarhedsperiode, da det ikke er kendt, at disse materialer nedbrydes over tid, holdbarheden afhænger af en række faktorer såsom type og hyppighed af brug. Kontroler produktet for hver anvendelse. Hvis der konstateres skader, skal produktet udskiftes. De ydelsesniveauer, der er opnået ved test i henhold til hver standard, er som følger: EN 3882016+A12018 : a = slidstyrke (0-4); b = skærefasthed (0-5); c = rivestykke (0-4); d = punkteringsmodstand (0-4); e = TDM-skærefasthed (A-F). X* betyder ikke testet. EN 5112006 : a = konvektiv køle (0-4); b = kontaktkøle (0-4); c = vandindtrængning (0 eller 1). Handsken kan miste sine isolerende egenskaber, når den er våd. Ydelsesniveauerne og beskyttelsen gælder kun for den komplette sammensætning. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydeevnen af det yderste lag. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte producenten om den maksimalt tilladte eksponering for brugeren, f.eks. temperatur og eksponeringstid. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se (**).

De CE-markering op de handschen geeft aan dat deze voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425. De prestatieniveaus worden uitsluitend gegarandeerd voor de handpalm. Indien het prestatieniveau van de scheurweerstand hoger is dan 1, mag deze handschen niet worden gebruikt in de buurt van bewegende machines om verstrngingswarsge van voorkomen. Gebruik deze handschen niet voor het hanteren van chemische producten of objecten met een temperatuur hoger dan 50 °C. Reiniging of onderhoud is niet toegestaan. De handschen moeten in de originele verpakking op een koele en droge plaats te worden opgeslagen. Deze handschen is gecertificeerd door de instantie vermeld bij (*). WAARSCHUWING: Deze handschen bevat latex, wat allergische reacties kan veroorzaken. In het geval dat handschenen uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijk de prestatie van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar de bovengenoemde normen geven aan dat het product in overeenstemming is met de vermelde Europese normen. Deze informatie wordt, indien nodig, aangevuld met de prestatieniveaus die volgens elke norm zijn verkregen. Het is niet mogelijk een houdbaarheids termijn vast te stellen, aangezien niet bekend is dat deze materialen na verloop van tijd achteruitgaan; de houdbaarheid is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type gebruik en de gebruiksfrequentie. Controleer het product voor elk gebruik. Indien schade wordt vastgesteld, moet het product worden vervangen. De prestatieniveaus verkregen volgens elke norm zijn als volgt: EN 3882016+A12018 : a = slijtvastheid (0-4); b = snijwerstand (0-5); c = scheurweerstand (0-4); d = perforatiewerstand (0-4); e = TDM-snijwerstand (A-F). X* betekent niet getest. EN 5112006 : a = convectieve koude (0-4); b = contactkoude (0-4); c = waterinetrang (0 of 1). Handschen kan miste sine isolerende eigenschappen verliezen wanneer deze nat is. De prestatieniveaus en bescherming gelden alleen voor het complete product. Bij handschenen met twee of meer lagen weerspiegelt de totale classificatie niet noodzakelijk de prestatie van de buitenste laag. Aanvullende informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met de fabrikant over de maximaal toegelaten blootstelling voor de gebruiker, bijvoorbeeld temperatuur en blootstellingsduur. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie (**).

CE-mærkning på handsken inebær at den opfylder kravene i EU-fordrning 2016/425. Prestationsniveauerne garanteres endst på håndfladen. Hvis præstationsniveauet for rivhåbshæft er højere end 1, får handsken ikke anvendes i nærheden af rørlige maskiner for at undgå risiko for at fastnå. Anvend ikke handsken til håndtering af kemiske produkter eller foremål med en temperatur over 50 °C. Rengøring eller underhåld er inte tilladt. Handskarna ska förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats. Denna handske har certifierats av det organ som anges vid (*). VARNING: Denna handske innehåller latex, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Om handskarna består av två eller flera lager afspejlar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttre lag. Piktogram och hänvisningar till ovan nämnda standarder inbär att produktens överensstämmelse med de angivna europeiska standarderna. Denna information kompletteras vid behov med de prestandanivåer som uppnåtts enligt respektive standard. Det är inte möjligt att ange någon hållbarhetsperiod eftersom det inte är känt att dessa material försämrars över tid, hållbarheten beror på flera faktorer såsom typ och frekvens av användning. Kontrollera produkten före varje användning. Om någon skada upptäckts ska produkten bytas ut. De prestandanivåer som uppnåtts enligt respektive standard är följande: EN 3882016+A12018 : a = nåningsmodstand (0-4); b = skärmodstand (0-5); c = rivhåbshæft (0-4); d = punkteringsmodstand (0-4); e = TDM-skärmodstand (A-F). X* betyder ej testad. EN 5112006 : a = konvektiv kylning (0-4); b = kontaktkylning (0-4); c = vatteninträngning (0 eller 1). Handsken kan förlora sine isolerande egenskaper när den är våt. Prestandanivåerna och skyddet gäller endast för den kompletta produkten. För handsker med två eller flera lager afspejlar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta tillverkaren angående högsta tillåtna exponeringstid för användaren, till exempel temperatur och exponeringstid. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se (**).

