

8 SERIE PORTATILI ELETTRODO ELECTRODE PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



KOHLER.

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Combiflash 201H/181K



Combiflash 221H



Combiflash 250K

MODELLO MODEL	corrente saldatura A	servizio A	potenza max generatore	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL						Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr.Diff. Earth fault breaker €	Optional Kit saldatura Welding kit €	Optional Kit carrello Trolley kit €
	welding current A	duty A	max power generator	modello model		giri RPM	raffr. cool.	I		h		L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m (●)				
230V 1PH Monofase - Corrente Alternata / Single-phase - AC Alternate Current - Cosfi = 0,9																				
Combiflash RG201HO-M	60-135	200-35% 180-60%	6,4 kW 7,1 kVA	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	95	72	2.360,00	90,00	215,00	175,00	
Combiflash RG201HEO-M	60-135	200-35% 180-60%	6,4 kW 7,1 kVA	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	115	72	2.835,00	90,00	215,00	175,00	
Combiflash RG181KEO	60-135	180-35% 125-60%	5,5 kW 6,1 kVA	KD440	diesel	3000		19	14	QFPM-PB-PM4	81	55	68	120	n.a.*	3.925,00	90,00	185,00	175,00	
400V 3PH Trifase - Corrente Continua / Three-phase - DC Direct Current - Cosfi = 0,8																				
Combiflash G221HO-M	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	101	72	2.600,00	135,00	215,00	175,00	
Combiflash G221HEO-M	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	GX390	benzina gasoline	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	121	72	3.075,00	135,00	215,00	175,00	
Combiflash G250KEO	30-250	250-35% 200-60%	7,0 kW 8,8 kVA	KD425/2	diesel	3000		19	8	QFBM-PB-PT6	87	62	69	185	n.a.*	6.605,00	135,00	240,00	185,00	

LEGENDA: H= Honda
LEGEND: K= Kohler
E= Avviamento elettrico.
Electric Start.
-M = Vedi pag.19
See pag.19

Raffreddato ad aria.
Air cooled.
 Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

(•) Valore misurato, rumorosità
 conforme alla direttiva 2000/14/CE.
**Tested value, noise level according
 to 2000/14/CE.**

* Il livello di rumorosità di questo modello
 non rientra nei limiti della 2000/14/CE.
**The noise level of this model is not inside
 the limits of 2000/14/CE.**

MODELLI IDONEI PER USO MOBILE
MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



201H / 181K



221H



250K



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4



QFPM-OS-PT4



QFBM-PB-PT6