



MTS: COMMUTAZIONE RETE GRUPPO MANUALE
MTS: MANUAL TRANSFER SWITCH


CODICE CODE	MODELLO MODEL	Amps		kVA 3PH		Grado di protezione Protection degree	Dimensioni - Dimensions			kgs	Prezzo Price (IVA esclusa) €
		3PH	400V	1PH	230V		A mm	B mm	C mm		
34276	MTS 4P 25A	25	17	40	9	IP65	260	298	140	3.0	260,00
34277	MTS 4P 40A	40	28	64	15	IP65	260	298	140	3.5	305,00
34278	MTS 4P 80A	80	55	128	29	IP65	260	298	140	5.0	390,00
34279	MTS 4P 125A	125	87	200	46	IP65	450	350	180	10.0	710,00

DOTAZIONE STANDARD:
quadro termoplastico IP65 (25A-40A-80A) o cassa in metallo IP65 (125A) - colore grigio RAL 7035 per installazione interna o esterna - commutatore manuale generatore/rete interbloccato meccanicamente - morsettiera di collegamento impianto di potenza - spia di presenza rete.


STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:
IP65 thermoplastic case (25A-40A-80A) or IP65 metal case (125A) - grey colour RAL 7035 for indoor or outdoor installation - genset/mains manual changeover switches mechanically interlocked - terminal board for power load connections - "mains available" lamp.

ATS: COMMUTAZIONE RETE GRUPPO AUTOMATICA
ATS: AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

ATS-L6

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Amps		kVA 3PH		Grado di protezione Protection degree	Dimensioni - Dimensions			kgs	Prezzo Price (IVA esclusa) €
		3PH	400V	1PH	230V		A mm	B mm	C mm		
24486	ATS-L6 17/9	25	17	40	9	IP20	420	275	180	6.0	695,00
29132	ATS-L6 28/15	40	28	64	15	IP20	420	275	180	6.0	755,00

DOTAZIONE STANDARD:
cassa in plastica per installazione interna - centralina C-06 con rilevamento e lettura tensione su una fase - telerruttori generatore/rete interbloccati meccanicamente e elettricamente - trasformatori di corrente - morsettiera di collegamento impianto ausiliario - fusibili di protezione - connettore 10 poli di interfaccia al generatore - passacavi in gomma per ingresso cavi.

STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:
plastic case for indoor installation - AMF controller C-06, 1 phase sensing and reading - genset/mains changeover switches mechanically and electrically interlocked - current transformers - terminal board for auxiliary connections - protection fuses - 10-pin connector interface to the generator - rubber fairlead for cable inlet.


ATS-L4520

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Amps		kVA 3PH		Grado di protezione Protection degree	Dimensioni - Dimensions			kgs	Prezzo Price (IVA esclusa) €
		3PH	400V	1PH	230V		A mm	B mm	C mm		
30731	ATS-L4520-17/9	25	17	40	9	IP65	450	350	180	20.0	985,00
30730	ATS-L4520-31/16	45	31	72	16	IP65	450	350	180	21.0	1.045,00
30709	ATS-L4520-62/33	90	62	144	33	IP65	450	350	180	22.0	1.210,00

DOTAZIONE STANDARD:
Cassa in metallo IP55 verniciata grigia RAL 7035 per installazione interna o esterna - centralina AMF+ATS DSE 4520 - con rilevamento e lettura tensione su tre fasi - telerruttori generatore/rete interbloccati meccanicamente e elettricamente - trasformatori di corrente - pulsante di arresto d'emergenza - segnalatore acustico - selettore a chiave di alimentazione - selettore a chiave di forzatura del carico sul generatore - morsettiera di collegamento impianto ausiliario - morsettiera di collegamento impianto di potenza - fusibili di protezione - connettore 10 poli di interfaccia al generatore - passacavi in gomma per ingresso cavi - libretto di istruzioni e schemi elettrici di connessione - piastre per fissaggio a muro.

STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:
IP55 metal case for indoor or outdoor installation, grey colour RAL 7035 - AMFcontroller C-4520, sensing and reading the 3 phases - selector key to power on/off and to force the load on the generator - audible warning device - emergency stop button - genset/mains changeover switches mechanically and electrically interlocked - current transformers - terminal board for auxiliary connections - terminal board for power load connections - protection fuses - 10-pin connector interface to the generator - rubber fairlead for cable inlet - instruction manual and connection wiring diagram - plates for wall mounting.

ACCESSORI / ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Prezzo / Price € (IVA esclusa)
20120	Cavo multipolare FROR 10x1 per collegamento impianto ausiliario dal generatore al quadro automatico, distanza max 25mt (costo al metro) Multipolar cable FROR type 10x1 for auxiliary connections from the generator to the ats, max. distance 25mt (cost each metre)	5,00
	Riscaldatore 50W (ATS-L4520) 50W heater (ATS-L4520)	100,00
31089	Kit pressacavi IP65 per ingresso ausiliari (carico - rete - generatore) (ATS-L4520)	45,00