

Idropultrici ad acqua fredda

Explorer LP



Dotazione Standard:

3.700.0030



3.701.0027



3.103.0050 - mod. 2015

3.103.0055 - mod. 2021



4.618.0143 - 10 m.



Caratteristiche tecniche:

- Idropultrice ad acqua fredda con motore elettrico 4 poli (1450 RPM) raffreddato ad acqua con protezione termica
- Gruppo pompa lineare, testata ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass.
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox.
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna.
- Valvola di sicurezza per sovrappressione.
- Automatic Stop ritardato 24 V
- Valvola termica di protezione
- Cavo di alimentazione (5 m).
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina.
- Robusta struttura in acciaio



Explorer 2015 LP

Explorer 2021 LP

	Explorer 2015 LP	Explorer 2021 LP
Codice	8.654.0020	8.654.0046
Pressione esercizio bar	30÷200	30÷200
Portata l/h	450÷900	630÷1260
Potenza assorbita W	7000	9400
RPM	1450	1450
Voltaggio	400V~50Hz	400V~50Hz