
STANDARD 6PT

1"

MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
57372	20	60	37	50	23	6	500	1	•
57373	21		38						
57374	22		39						
57375	23		40						
65534	24		42				550		
57376	25								
57377	26		44						
65535	27		45						
57378	28		46						
57379	29		48						
65536	30		49						
57380	31	65	50		26		600		
65537	32								
57140	33		53				650		
57141	34								
57142	35						700		
65538	36		55						
57381	37								
60640	38		60				800		
57382	39								
63882	40		65		28		850		
60641	41								
60642	42	70							
57383	44						900		
57384	45			55			950		-
60643	46	75	75		32		1050		
57385	47								
63890	48								
60644	50								
60645	52	80					1100		
60646	54						1150		
60647	55	85	80		45		1200		
60648	56						1250		
60649	57						1300		
60650	58		85				1350		
60651	60	90			47		1450		
60652	62		90						
60653	63						1550		
60654	65	95	95						
60655	70	100	100		50		1700		
60656	75		105	85	55		3600		
63925	80		110				3700		

DIN 3129

FEATURES

Cr-Mo

INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	g		
58008	3/4	58	34	54	17	6	500	1	•
58009	13/16		36						
58010	7/8		40		18		550		
58011	15/16		42						
65253	1	60	44		26				
65254	1.1/16		46						
65255	1.1/8		48				600		
65256	1.3/16		49				650		
65257	1.1/4		50		27		700		
65258	1.5/16								
57143	1.11/32		55				750		
65259	1.3/8								
65260	1.7/16	65	60				800		
65261	1.1/2								
65262	1.9/16				28		850		
65263	1.5/8	70	65						
65264	1.11/16								
65265	1.3/4						900		
65266	1.13/16		70	55			950		
65267	1.7/8	75					1000		
68690	1.15/16				32		1100		
65268	2		75						
68691	2.1/16	80							
65269	2.1/8		80				1400		
58028	2.3/16								
65270	2.1/4	85	85						-
68692	2.5/16						1700		
65271	2.3/8	90							
68693	2.7/16		90		47		2000		
65272	2.1/2								
68694	2.9/16	95	95				2200		
65273	2.5/8								
58012	2.11/16		97				2250		
58013	2.3/4	100	99		53		2550		
58014	2.13/16		101	86			3250		
58015	2.7/8		103				3400		
58016	2.15/16		104				3500		
57983	3	90	108	68	50		2800		
57984	3.1/8		112				3000		
58017	3.3/16	100	110	86	53		3500		

DIN 3129

FEATURES

Cr-Mo